LISTINO PREZZI

PRICE LIST

LISTE DES PRIX

OUR SOMMELIER
A PERSONAL FINE WINE SERVICE

2020
Home Collection

ALL PRICES SHOWN ARE INCLUSIVE OF VAT

Quadro Vino

Il Quadro Vino permette di conservare e servire vini diversi alla giusta temperatura. La refrigerazione è ottenuta con un silenzioso impianto termoelettrico dal consumo molto limitato. La minima profondità consente l'installazione anche in spazi molto ridotti.

Il Quadro Vino ha un impianto di refrigerazione ecologico privo di gas inquinanti ed è costruito con materiali riciclabili. La sostituzione dei componenti è semplice e rende sempre conveniente la riparazione del prodotto.

Quadro Vino allows you to preserve and serve different wines at the right temperature. Refrigeration is achieved thanks to a silent thermoelectrical system with very low consumption. Its minimal depth allows for installation even in small spaces.

Quadro Vino employs a polluting-gas free, green refrigeration system and is made with recyclable materials. Replacement of spare parts is simple, making product maintenance always affordable.

Quadro Vino permet de stocker et servir différents vins à la correcte température. La réfrigération est obtenue par un système thermoélectrique silencieux à la consommation d'énergie très faible. La profondeur réduite permet une installation dans des petits espaces.

Quadro Vino dispose d'un système de réfrigération écologique sans la présence de gaz polluant et il est fabriqué avec des matériaux recyclables. Le remplacement des composants est simple et rend toujours économique la réparation du produit.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Specifications • Caracteristiques techniques

Struttura in metallo	Metal structure	Structure métallique
Struttura porta in alluminio	Aluminum door structure	Structure porte en aluminium
Cornice in legno / hpl / MDF	Wood / HPL / MDF door frame	Cadre en bois / HPL / MDF
Vetrocamera 20 mm	20 mm double glazing	Double vitrage 20 mm
Guarnizione magnetica	Magnetic gasket	Joint magnétique
Pannello interno in laminato	Internal laminate panel	Panneau interne en laminé
Illuminazione a LED bianco naturale 4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt	White natural daylight LED 4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt	*LED blanc day-light naturel* *4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt*
Impianto termoelettrico	Thermoelectric system	Système thermoélectrique
Sbrinamento automatico	Automatic defrosting	Dégivrage authomatique
Refrigerazione ventilata	Ventilated refrigeration	Réfrigération ventilée
Sistema di antivibrazione	Anti-vibration system	Système anti-vibration

CONFIGURATORE ONLINE

Online builder • Outil de configuration en ligne

https://quadro-vino.expohome.it

Accedendo all'area "configuratori" del sito sarà possibile configurare oltre 1.000 modelli di Quadro Vino.

By accessing the «Configurator» on the web-site it will be possible to configure more than 1,000 different models of Quadro Vino.

En accédant au «Configurateur» sur le site, il sera possible de configurer plus de 1000 modèles différents de Quadro Vino.

MODELLO · MODEL · MODÈLE

QV12

QV30

QV40

QV52

1 - STRUTTURA · STRUCTURE · STRUCTURE

RAL 9010
bianco
white
blanc
B

RAL 9005
nero
black
noir
N

2 - CORNICI · FRAMES · CADRES

3 - PANNELLI · PANELS · PANNEAUX

COLORE LUCE · LIGHT COLOUR · COLORIS LUMIÈRE

Standard

○○○

LED bianco naturale
white natural daylight LED
LED blanc day-light naturel

Optional

●●●

LED blu
blue LED
LED bleu

OPT-QLB

Quadro Vino

CODE		£	mm LxPxH	mm LxPxH	mm LxPxH	N. 0,75 LT	H ø	LT
STRUTTURA • STRUCTURE • STRUCTURE								
QV12N	QV12B	**949.00**	600 x 600 x 155	700 x 700 x 250	800 x 1000 x 390	1	H 324 Ø 105	3
QV30N	QV30B	**999.00**	600 x 600 x 155	700 x 700 x 250	800 x 1000 x 390	3	H 328 Ø 98	11
QV40N	QV40B	**1099.00**	780 x 780 x 155	860 x 860 x 250	1000 x 1000 x 390	4	H 400 Ø 90	16
QV52N	QV52B	**1149.00**	780 x 780 x 155	860 x 860 x 250	1000 x 1000 x 390	5	H 328 Ø 90	15

CORNICE • FRAMES • CADRES

CODE		£ (M01, RAL9010, RAL9005, L20, L21, L22, L23)	£ (V01, V02, RAL*, L10, L11, L40, L50)	£ Dune (D01, DRAL9010, DRAL9005, DV01, DV02)	£ Dune (DF01, DF02, DRAL*)
	QV1230C-	**129.00**	**289.00**	**349.00**	**399.00**
	QV4052C-	**159.00**	**329.00**	**389.00**	**429.00**

PANNELLO • PANELS • PANNEAUX

CODE		£ (L20, L21, L22, L23)	£ (L10, L11, L40, L50)
	QV12P-	**69.00**	**99.00**
	QV30P-	**69.00**	**99.00**
	QV40P-	**74.00**	**119.00**
	QV52P-	**74.00**	**119.00**

OPTIONAL - LED BLU

CODE		£	
	QV-OPT-LB	**39.00**	**BLUE LED LIGHTING**
	QV-OPT-BV	**49.00**	**VERTICAL BOTTLES**

* I colori RAL vengono realizzati su supporto di MDF in finitura opaca 20 gloss (finitura lucida 100 gloss su richiesta).

** RAL colours are made on MDF 20-gloss matte finish (100-gloss finish available on request)*

** Les couleurs RAL sont realisés sur support en MDF en finition matte 20 Gloss (ou bien sur demande brillante 100 Gloss).*

Class	Energ	W	KWh annum	LIGHT	dB	V	Kg	Kg	Kg	m³	m³	°C TA 22 °C	°C TA 25 °C	°C TA 28 °C
N	G	30	238	○○○	29	100 - 240V	22	25	33	0,1	0,3	+4 / +6	+6 / +8	+8 / +10
N	G	60	194	○○○	29	100 - 240V	22	25	33	0,1	0,3	+8 / +10	+10 / +12	+12 / +14
N	G	60	182	○○○	29	100 - 240V	30	39	45	0,2	0,4	+12 / +14	+14 / +16	+16 / +18
N	G	60	198	○○○	29	100 - 240V	30	39	45	0,2	0,4	+12 / +14	+14 / +16	+16 / +18

mm LxPxH	Kg	Kg	m³
600 x 600 x 7 / 14	-	-	-
780 x 780 x 7 / 14	-	-	-

mm LxPxH	Kg	Kg	m³
540 x 540 x 1,2	-	-	-
540 x 540 x 1,2	-	-	-
715 x 715 x 1,2	-	-	-
715 x 715 x 1,2	-	-	-

Optional LED blu - *Optional blue LED - Optional LED bleu*

Allestimento bottiglie verticali - *Vertical bottles accomodation - Logement bouteilles en vertical*

Teca

La Teca ha una struttura in alluminio rivestita da una cornice in legno realizzabile con finiture e colori diversi. Questa scelta costruttiva permette di sostituire con semplicità sia le parti in vetro che la cornice in legno.

La Teca è disponibile nella versione a profondità ridotta (H) con condensatore statico installato nella parte posteriore e nella versione standard (M / C) dove è installato l'innovativo sistema di refrigerazione centrale basato sul posizionamento della serpentina di raffreddamento al centro della vetrina. Questo sistema consente la costruzione della vetrina centrale (C) con porte scorrevoli su entrambi i lati.

Teca features a wooden-clad aluminum structure that comes in different colors and finishes. This design choice allows for easy replacement both of glass parts and the wood frame.

Teca is available with reduced depth (H) with static condenser installed in the back, and standard depth (M / C) equipped with the innovative central refrigeration system with the cooling coil in the middle of the cabinet. This system makes it possible to have a central (C) system with sliding doors on both sides.

La Teca a une structure en aluminium recouvert d'un cadre en bois qui peut être réalisé avec différentes finitions et couleurs. Ce choix constructif permet de remplacer facilement soit les parties en verre soit le cadre en bois.

La Teca est disponible en version à profondeur réduite (H) avec condenseur statique installé à l'arrière et dans la version standard (M / C) où le système de réfrigération central innovant est conçu par le positionnement du serpentin de refroidissement au milieu de l'armoire. Ce système permet la construction de la vitrine centrale (C) avec des portes coulissantes sur des deux côtés.



La Teca è composta da due elementi distinti che sono codificati e quotati separatamente:

- Vetrina con struttura in alluminio
- Cornice di finitura in legno/MDF

La cornice frontale viene applicata con bottoni a pressione pertanto la sostituzione è semplice ed immediata.

I modelli TE-H10 e TE-H14 devono essere fissati alla parete utilizzando le staffe in dotazione.

Teca is made of two separate elements and references:

- Unit with aluminium structure
- MDF/wood decorative frame.

The frame is mounted with a snap-on button system and therefore easy to replace.

The TE-H10, TE-H14 models must be fixed to the wall with the provided brackets.

Teca est composé de deux éléments distincts qui ont des codes séparés:

- Vitrine avec structure en aluminium
- Cadre de finition en bois / MDF

Le cadre/s de finition sont appliqué parmi des boutons pression donc le remplacement est simple et immédiat.

Les modèles TE-H10, TE-H14 sont à fixer contre le mur avec les supports fournis.

OPTIONAL (Pag. 32)

Di serie su tutti i modelli

Standard on all models

Standard sur tous les modèles

Optional disponibili su tutti i modelli

Options available on all models

Disponible en option sur tous les modèles

OPT-RGB

OPT-CBD

OPT-ABK

OPT-VPB

CARATTERISTICHE TECNICHE

Specifications • Caracteristiques techniques

Struttura in alluminio	Aluminium structure	Structure en aluminium
Cornice in MDF	MDF frame	Cadre en MDF
Porte scorrevoli, fianchi e top con vetrocamera - protezione UV	Sliding doors, sides and top in double glass – anti-UV protection	Portes coulissantes, les côtés et le dessus en double vitre - protection anti UV
Serratura con chiave	Lock with key	Serrure à clé
Interni in alluminio	Aluminium interior	Intérieur en aluminium
Illuminazione a LED bianco caldo (3000 K - 30 led/mt - 1,12 W / mt - 130 lumen / mt)	Cold white daylight LED (3000 K - 30 led/mt - 1,12 W / mt - 130 lumen / mt)	LED blanc day-light chaud (3000 K - 30 led/mt - 1,12 W / mt - 130 lumen / mt)
Refrigerazione statica e ventilata	Static and ventilated refrigeration	Réfrigération statique et ventilé
Termoregolatore digitale	Digital temperature controller	Thermorégulateur digital
Sbrinamento automatico ed evaporazione automatica della condensa	Automatic defrosting and automatic evaporation system	Dégivrage et évaporation de la condensation automatiques
Sistema antivibrazione	Anti-vibration system	Système anti-vibration
Filtro a carboni attivi ricaricabile	Rechargeable active carbon filter	Filtre à charbon actif rechargeable
Compressore ad inverter	Inverter compressor	Compresseur onduleur

LATO POSTERIORE

Back side • Face arrière



Lato posteriore chiuso
Closed back
Arrière fermé



Porte su ambo i lati
Doors on both sides
Portes des deux côtés

CONFIGURATORE ONLINE

Online builder • Outil de configuration en ligne

Nell'area "Configuratori" del sito www.exposrl.com è disponibile uno strumento di visualizzazione che permette di vedere la Teca Vino da ogni prospettiva e scegliere tipologia e colore della Cornice.

The "Configurator" section of the website www.exposrl.com features a viewing tool that lets you see the Teca Vino from every perspective and choose the type and finish among the available frames.

Dans la section "Configurateur" du site www.exposrl.com, vous disposez d'un outil de visualisation qui vous permet de voir Teca Vino à partir de toutes les perspectives et de choisir le type et la couleur des différents cadres disponibles.

Teca

CODE	£	mm LxPxH		N. 0,75 LT	LT	Energ	Pmax W / Imax A	V	HFC
		mm LxPxH		H Ø		Class	KWh annum		gr HFC
TE-H10	4725.00 C	860 x 362 x 1852	▮	60	293	G	150 W 1,2 A	230 50-60Hz	R 600 a
		1000 x 800 x 2060		H 370 Ø 93		N	289		52
TE-M10	6149.00 C	860 x 530 x 1893	▮	120	540	F	424 W -	230 50-60Hz	R 134 a
		1000 x 800 x 2060		H 370 Ø 90		N	468		170
TE-C10	6649.00 C	860 x 530 x 1893	▯	120	570	G	424 W -	230 50-60Hz	R 134 a
		1000 x 800 x 2060		H 370 Ø 90		N	514		170
TE-M12	6369.00 C	860 x 530 x 1893	▮	112	540	G	424 W -	230 50-60Hz	R 134 a
		1000 x 800 x 2060		H 400 Ø 120		N	468		170
TE-C12	6849.00 C	860 x 530 x 1893	▯	112	570	F	424 W -	230 50-60Hz	R 134 a
		1000 x 800 x 2060		H 400 Ø 120		N	514		170

C. Cornice esclusa · *Frame not included · Cadre non inclus*

LIGHT	dB	Kg / Kg	m³	OFF	ON
●●●	37	97 / 105	1,7	 SET 6 °C TA 25°C / SET 14 °C TA 30°C	 SET 6 °C TA 25°C / SET 14 °C TA 30°C
●●●	39	107 / 132	1,7		
●●●	39	120 / 145	1,7		
●●●	39	107 / 132	1,7	 SET 6 °C TA 25°C / SET 14 °C TA 30°C	 SET 6 °C TA 25°C / SET 14 °C TA 30°C
●●●	39	120 / 145	1,7		

Teca

CODE		£	mm LxPxH		N. 0,75 LT	LT	Energ	Pmax W / Imax A	V	HFC
			mm LxPxH		H Ø		Class	KWh annum		gr HFC
	TE-H14	4569.00 C S	860 x 362 x 1852	▮	OPT14	293	G	150 W 1,2 A	230 50-60Hz	R 600 a
			1000 x 800 x 2060				N	289		52
	TE-M14	5949.00 C S	860 x 530 x 1893	▮	OPT14	540	F	424 W -	230 50-60Hz	R 134 a
			1000 x 800 x 2060				N	468		170
	TE-C14	6429.00 C S	860 x 530 x 1893	▯	OPT14	570	G	424 W -	230 50-60Hz	R 134 a
			1000 x 800 x 2060				N	514		170

C. Cornice esclusa · *Frame not included · Cadre non inclus*

S. Senza allestimento interno · *Without inside fittings · Sans aménagement intérieur*

OPT14 - Pag. 33

CORNICI TECA

CODE		£	£	£	£	£	£
		M01	RAL9010 RAL9005	V01 V02 RAL *	D01	Dune DRAL9010 DRAL9005 DV01 DV02	DF01 DF02 DRAL *
	T1-H-*	349.00	429.00	899.00	1149.00	1249.00	1759.00
	T1-M-*	349.00	429.00	899.00	1149.00	1249.00	1759.00
	T1-C-*	499.00	599.00	999.00	1349.00	1449.00	2099.00

* I colori RAL vengono realizzati su supporto di MDF in finitura opaca 20 gloss (finitura lucida 100 gloss su richiesta).

** RAL colours are made on MDF 20-gloss matte finish (100-gloss finish available on request)*

** Les couleurs RAL sont realisés sur support en MDF en finition matte 20 Gloss (ou bien sur demande brillante 100 Gloss).*

LIGHT	dB	Kg	m³	OFF	ON
●●●	37	97 / 105	1,7	 SET 6 °C TA 25°C / SET 14 °C TA 30°C	 SET 6 °C TA 25°C / SET 14 °C TA 30°C
●●●	39	103 / 128	1,7		
●●●	39	116 / 141	1,7		

mm LxPxH	Kg	Kg	m³
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Teca B

Versione ad incasso della vetrina Teca.

La Teca B è semplice da installare in nicchie o passaggi inutilizzati.

La cornice è applicata con sistema ad incastro per cui facilmente sostituibile per qualsiasi esigenza tecnica o commerciale.

La versione a profondità ridotta (H) può essere inserita nei soggiorni Wine Living®.

Built-in version of the Teca cabinet.

Teca B is easy to install in recesses or unused spaces.

The frame is mounted with a snap-on system and therefore easily replaced for any technical or sales need.

The reduced depth version (H) may be included in Wine Living® furniture.

Version encastrée de la vitrine Teca.

Teca B est facile à installer dans des niches ou des passages inutilisés.

Le cadre est appliqué avec un système d'emboiture et peut être facilement remplacé pour n'importe quel besoin technique ou commercial.

La version à profondeur réduite (H) peut être insérée dans les séjours Wine Living®.

+



La Teca B è composta da due elementi distinti che sono codificati e quotati separatamente:

- Vetrina con struttura in alluminio
- Cornice di finitura in MDF/HPL

La cornice frontale viene applicata con bottoni a pressione pertanto la sostituzione è semplice ed immediata.

I modelli TE-BH10 e TE-BH14 devono essere fissati alla parete utilizzando le staffe in dotazione.

Teca B is made of two separate elements and references:

- Unit with aluminium structure
- MDF/HPL decorative frame.

The frame is mounted with a snap-on button system and therefore easy to replace.

The TE-BH10, TE-BH14 models must be fixed to the wall with the provided brackets.

Teca B est composé de deux éléments distincts qui ont des codes séparés:

- Vitrine avec structure en aluminium
- Cadre de finition en MDF / HPL

Le cadre/s de finition sont appliqué parmi des boutons pression donc le remplacement est simple et immédiat.

Les modèles TE-BH10, TE-BH14 sont à fixer contre le mur avec les supports fournis.

OPTIONAL (Pag. 32)

Di serie su tutti i modelli

Standard on all models

Standard sur tous les modèles

Optional disponibili su tutti i modelli

Options available on all models

Disponible en option sur tous les modèles

OPT-RGB

OPT-CBD

OPT-ABK

OPT-VPB

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Features • Caracteristiques de construction

Struttura in alluminio	Aluminium structure	Structure en aluminium
Cornice in HPL / MDF	HPL / MDF frame	Cadre en HPL / MDF
Porte scorrevoli con vetrocamera - protezione UV	Sliding doors in double glass – anti-UV protection	Portes coulissantes en double vitre - protection anti UV
Serratura con chiave	Lock with key	Serrure à clé
Fianchi e top in pannelli di schiuma poliuretanica	Sides and top panels polyurethane foam	Côtés et top: panneaux de mousse de poly-uréthane
Interni in alluminio	Aluminium interior	Intérieur en aluminium
Illuminazione a LED bianco caldo (3000 K - 30 led/mt - 1,12 W / mt - 130 lumen / mt)	Cold white daylight LED (3000 K - 30 led/mt - 1,12 W / mt - 130 lumen / mt)	LED blanc day-light chaud (3000 K - 30 led/mt - 1,12 W / mt - 130 lumen / mt)
Compressore ad inverter	Inverter compressor	Compresseur onduleur
Refrigerazione statica e ventilata	Static and ventilated refrigeration	Réfrigération statique et ventilé
Termoregolatore digitale	Digital temperature controller	Thermorégulateur digital
Sbrinamento automatico ed evaporazione automatica della condensa	Automatic defrosting and automatic evapora-tion system	Dégivrage et évaporation de la condensation automatiques
Sistema antivibrazione	Anti-vibration system	Système anti-vibration
Guida riscaldata	Heated rails	Rails chauffés
Filtro a carboni attivi ricaricabile	Rechargeable active carbon filter	Filtre à charbon actif rechargeable

Misure per incasso a parete

Built-in installation dimensions • Les dimensions pour l'encastrement au mur

Dimensioni nicchia per incasso a parete (TE-BH10/TE-BH14)

Recess dimensions for built-in installaton (TE-BH10/TE-BH14)

Dimensions de la niche (TE-BH10/TE-BH14)



Dimensioni nicchia per incasso a parete (TE-BM10/TE-BM14)

Recess measures for building-in (TE-BM10/TE-BM14)

Dimensions de la niche (TE-BM10/TE-BM14)





* Prevedere nella parte alta della parete dove viene incassata la vetrina un'apertura che consenta la fuoriuscita dell'aria calda (solo TE-BH*).

* Include an opening above the niche in which the showcase is built in to allow the discharge of warm air.

* Prévoir dans la partie supérieure de la niche dans laquelle on va encastrer la vitrine une ouverture en permettant l'échappement de l'air chaud (seulement pour TE-BH*).

Teca B

CODE	£	mm LxPxH	mm LxPxH	N. 0,75 LT / H Ø	LT	Energ / Class	Pmax W / Imax A / KWh annum
TE-BH10	4729.00 C	880 x 358 x 1862	1000 x 800 x 2060	60	293	F	150 W 1,2 A
				H 370 Ø 93		N	274
TE-BM10	6149.00 C	880 x 530 x 1901	1000 x 800 x 2060	120	540	F	424 W -
				H 370 Ø 90		N	452
TE-BM12	6379.00 C	880 x 530 x 1901	1000 x 800 x 2060	112	540	F	424 W -
				H 400 Ø 120		N	452
TE-BH14	4569.00 C S	880 x 358 x 1862	1000 x 800 x 2060	OPT14	293	F	150 W 1,2 A
				-		N	274
TE-BM14	5949.00 C S	880 x 530 x 1901	1000 x 800 x 2060	OPT14	540	F	424 W -
				-		N	452

C. Cornice esclusa · *Frame not included · Cadre non inclus*

S. Senza allestimento interno · *Without inside fittings · Sans aménagement intérieur*

OPT14 - Pag. 33

CORNICI TECA B

CODE	£ M01	£ RAL9010 RAL9005 L20 L21 L22 L23	£ V01 V02 RAL *	£ L10 L11 L40 L50
TB1-	269.00	449.00	869.00	999.00

* I colori RAL vengono realizzati su supporto di MDF in finitura opaca 20 gloss (finitura lucida 100 gloss su richiesta).

** RAL colours are made on MDF 20-gloss matte finish (100-gloss finish available on request)*

** Les couleurs RAL sont realisés sur support en MDF en finition matte 20 Gloss (ou bien sur demande brillante 100 Gloss).*

LIGHT	HFC / gr HFC	dB	V	Kg		m³	OFF	ON
●●●	R 600 a / 52	37	230 50-60Hz	97	116	1,7		
●●●	R 134 a / 170	39	230 50-60Hz	116	122	1,7		
●●●	R 134 a / 170	39	230 50-60Hz	116	122	1,7		
●●●	R 600 a / 52	37	230 50-60Hz	97	116	1,7		
●●●	R 134 a / 170	39	230 50-60Hz	114	117	1,7		

Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C.
Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. • Les températures indiquées sont approximatives et peuvent varier de (+ -) 2 °C.

£	Dune £	£	mm LxPxH	Kg	Kg	m³
DO1	DRAL9010 DRAL9005 DVO1 DVO2	DFO1 DFO2 DRAL *				
1049.00	1149.00	1649.00	-	-	-	-

Mod 10 series

È un sistema componibile. Si possono unire tra loro due o più modelli di vetrine diverse.

La composizione deve essere completata con l'inserimento delle cornici o del rivestimento lineare.

La versione a profondità ridotta può essere inserita nei soggiorni Wine Living® sia con cornice che con installazione a filo.

Modular system – two or more different models of cabinet can be combined together.

The composition has to be fitted with frames or linear cladding.

The reduced depth version (H) may be included in Wine Living® furniture both with frame and flush installation.

C'est un système modulaire. Deux ou plusieurs modèles de vitrines différentes peuvent être assemblés.

La composition doit être complétée par les encadrements ou le revêtement linéaire.

La version à profondeur réduite peut être insérée dans les séjours Wine Living® soit avec le cadre soit avec l'installation à fleur de mur.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Features • Caracteristiques de construction

Struttura in alluminio	Aluminium structure	Structure en aluminium
Porte a battente con vetrocamera - protezione UV	Hinged doors with double glazing – UV protection	Portes battantes avec double vitrage – Protection UV
Serratura con chiave	Lock with key	Serrure à clé
Fianchi e top in pannelli di schiuma poliuretanica	Sides and top panels polyurethane foam	Côtés et top : panneaux de mousse de polyuréthane
Interni in alluminio	Aluminium interior	Intérieur en aluminium
Illuminazione a LED bianco caldo (3000 K - 30 led/mt - 1,12 W / mt - 130 lumen / mt)	Cold white daylight LED (3000 K - 30 led/mt - 1,12 W / mt - 130 lumen / mt)	LED blanc day-light chaud (3000 K - 30 led/mt - 1,12 W / mt - 130 lumen / mt)
Compressore ad inverter	Inverter compressor	Compresseur onduleur
Refrigerazione statica e ventilata	Static and ventilated refrigeration	Réfrigération statique et ventilé
Termoregolatore digitale	Digital temperature controller	Thermorégulateur digital
Sbrinamento automatico ed evaporazione automatica della condensa	Automatic defrosting and automatic evaporation system	Dégivrage et évaporation de la condensation automatiques
Sistema di antivibrazione	Anti-vibration system	Système anti-vibration
Filtro a carboni attivi ricaricabile	Rechargeable active carbon filter	Filtre à charbon actif rechargeable

I modelli MD-H10 e MD-H14 devono essere fissati alla parete utilizzando le staffe in dotazione.

The MD-H10, MD-H14 models must be fixed to the wall with the provided brackets.

Les modèles MD-H10, MD-H14 sont à fixer contre le mur avec les supports fournis.

Misure per incasso a parete

Built-in installation dimensions • Les dimensions pour l'encastrement au mur



OPTIONAL (Pag. 32)

Di serie su tutti i modelli

Standard on all models

Standard sur tous les modèles

Optional disponibili su tutti i modelli

Options available on all models

Disponible en option sur tous les modèles

OPT-RGB

OPT-CBD

OPT-ABK

OPT-VPB

Installazione con cornice

Frame installation · Installation avec encadrement

Appoggio

Nell'installazione ad appoggio possono essere inseriti uno o più dei seguenti modelli (con il lato posteriore chiuso): MD-H10 · MD-M10 · MD-H14 · MD-M14.
Occorre inoltre completare la composizione aggiungendo una cornice e due pannelli laterali.

Standing

In a standing installation, one or more of the following modules can be included (closed back side): MD-H10 · MD-M10 · MD-H14 · MD-M14. It is also necessary to complete the composition by adding one frame and two side panels

D'appui

Dans l'installation contre le mur on peut prévoir un ou plusieurs des modèles suivants (avec le côté arrière fermé): MD-H10 · MD-M10 · MD-H14 · MD-M14.
Il est également nécessaire de compléter la composition en ajoutant un cadre et deux panneaux latéraux.

Centrale

Nell'installazione centrale possono essere inseriti uno o più dei seguenti modelli (porte apribili su entrambi i lati): MD-C10 · MD-C14.
Occorre inoltre completare la composizione aggiungendo due cornici, una per ciascun lato, e due pannelli laterali.

Central

In a central installation one or more of the following modules can be included (doors on both sides): MD-C10 · MD-C14. It is also necessary to complete the composition by adding two frames (one for each side) and two side panels

Central

Dans l'installation centrale, un ou plusieurs des modèles suivants peuvent être insérés (portes sur les deux côtés): MD-C10 · MD-C14.
Il est également nécessaire de compléter la composition en ajoutant deux cadres, un de chaque côté, et deux panneaux latéraux.

Incasso

Nell'installazione ad incasso possono essere inseriti uno o più dei seguenti modelli (con il lato posteriore chiuso): MD-H10 · MD-M10 · MD-H14 · MD-M14.
Occorre inoltre completare la composizione aggiungendo una cornice. Non occorrono i pannelli laterali.

Built-in

In a built-in installation, one or more of the following modules can be included (closed back side): MD-H10 · MD-M10 · MD-H14 · MD-M14.
It is also necessary to complete the composition by adding one frame. No side panels needed.

A encastrement

Un ou plusieurs des modèles suivants peuvent être insérés dans l'installation encastrée (avec le côté arrière fermé): MD-H10 · MD-M10 · MD-H14 · MD-M14. Il est également nécessaire de compléter la composition en ajoutant un cadre. Les panneaux latéraux ne sont pas necessaires.

Cornici

Frame · Cadre

CORNICE LINEARE (CL)
PLAIN FRAME (CL)
CADRE LINÉAIRE (CL)



CORNICE SAGOMATA (CS)
MOULDED FRAME (CS)
CADRE MOULURÉ (CS)

Pannelli laterali

Side panels · Les panneaux latéraux

FN-PLHA

FN-PLA

Installazione con rivestimento Fit

Fit cladding installation · Installation avec revetement Fit

Rivestimento completo top, fianchi e frontalino

Complete cladding for top, sides and front flap

Revêtement complet, top côtés et le panneau frontal

(1) MD-H10
MD-H14
(2) MD-(M/C)10
MD-(M/C)12
MD-(M/C)14



FN-RF*1A **FN-RF*2A** **FN-RF*3A**

LATO POSTERIORE

Back side · Face arrière

Lato posteriore chiuso
Closed back
Arrière fermé



Porte su ambo i lati
Doors on both sides
Portes des deux côtés

CONFIGURATORE ONLINE

Online builder · Outil de configuration en ligne

Mod 10 series

	CODE	£	mm LxPxH	mm LxPxH	N. 0,75 LT / H Ø	LT	Energ / Class	Pmax W / Imax A / KWh annum	
	MD-H10	**5269.00**	900 x 350 x 1857	1000 x 800 x 2060	60 / H 370 Ø 93	278	C / N	150 W 1,2 A / 240	■
	MD-M10	**6899.00**	900 x 510 x 1898	1000 x 800 x 2060	120 / H 370 Ø 90	545	E / N	424 W - / 383	■
	MD-C10	**7399.00**	900 x 510 x 1898	1000 x 800 x 2060	120 / H 370 Ø 90	577	E / N	424 W - / 398	□
	MD-M12	**7099.00**	900 x 510 x 1898	1000 x 800 x 2060		545	E / N	424 W - / 383	■
	MD-C12	**7599.00**	900 x 510 x 1898	1000 x 800 x 2060		577	E / N	424 W - / 398	□
	MD-H14	**5149.00**[S]	900 x 350 x 1857	1000 x 800 x 2060	OPT14 / -	278	C / N	150 W 1,2 A / 240	■
	MD-M14	**6699.00**[S]	900 x 510 x 1898	1000 x 800 x 2060	OPT14 / -	545	E / N	424 W - / 383	■
	MD-C14	**7199.00**[S]	900 x 510 x 1898	1000 x 800 x 2060	OPT14 / -	577	E / N	424 W - / 398	□

S. Senza allestimento interno · *Without inside fittings · Sans aménagement intérieur*

OPT14 - Pag. 33

LIGHT	HFC / gr HFC	dB	V	Kg	Kg	m³	OFF	ON
●●●	R 600 a / 52	37	230 50-60Hz	97	117	1,7		
●●●	R 134 a / 170	39	230 50-60Hz	107	132	1,7		
●●●	R 134 a / 170	39	230 50-60Hz	120	145	1,7		
●●●	R 134 a / 170	39	230 50-60Hz	107	132	1,7		
●●●	R 134 a / 170	39	230 50-60Hz	141	166	1,7		
●●●	R 600 a / 52	37	230 50-60Hz	97	117	1,7		
●●●	R 134 a / 170	39	230 50-60Hz	103	128	1,7		
●●●	R 134 a / 170	39	230 50-60Hz	116	141	1,7		

Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C.

Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. • Les températures indiquées sont approximatives et peuvent varier de (+ -) 2 °C.

Mod 10 series

	CODE	£	mm LxPxH	mm LxPxH	LT	Pmax W	KWh annum
	MD-H1-01	**3999.00**	900 x 350 x 1857	1000 x 800 x 2060	278	4 W	35
	MD-M1-01	**4249.00**	900 x 510 x 1898	1000 x 800 x 2060	545	8 W	70
	MD-C1-01	**4699.00**	900 x 510 x 1898	1000 x 800 x 2060	577	8 W	70
	MD-H1-02	**3079.00**	486 x 350 x 1857	600 x 800 x 2060	142	4 W	35
	MD-M1-02	**3499.00**	486 x 510 x 1898	600 x 800 x 2060	285	8 W	70
	MD-C1-02	**3799.00**	486 x 510 x 1898	600 x 800 x 2060	295	8 W	70

		LIGHT	V	Kg		m³
	6	●●●	100 - 240V	95	120	1,7
	6	●●●	100 - 240V	105	130	1,7
	6	●●●	100 - 240V	127	152	1,7
	3	●●●	100 - 240V	45	58	0,9
	3	●●●	100 - 240V	55	68	0,9
	3	●●●	100 - 240V	72	85	0,9

Finiture Mod 10 series

CODE	£ L01	£ A01	£ M01	£ L20 L21 L22 L23	£ L10 L11 L40 L50	£ V01 V02 RAL*	£ F01 F02
CORNICI • FRAMES • CADRES							
FN-CL1A	649.00	-	-	999.00	1199.00	1449.00	-
FN-CL2A	749.00	-	-	1199.00	1459.00	1799.00	-
FN-CL3A	879.00	-	-	1449.00	1759.00	2149.00	-
FN-CS1A	-	1029.00	-	-	-	1649.00	1849.00
FN-CS2A	-	1299.00	-	-	-	2229.00	2449.00
FN-CS3A	-	1599.00	-	-	-	2779.00	2999.00
PANNELLI LATERALI • SIDES PANELS • PANEAUX LATERAUX							
FN-PLHA	-	-	349.00	399.00	499.00	549.00	-
FN-PLA	-	-	429.00	499.00	629.00	669.00	-
RIVESTIMENTO FIT • Fit cladding • Habillage Fit							
FN-RFH1A	899.00	-	-	1129.00	1329.00	1549.00	-
FN-RFM1A	1049.00	-	-	1269.00	1479.00	1699.00	-
FN-RFC1A	1149.00	-	-	1369.00	1599.00	1899.00	-
FN-RFH2A	1099.00	-	-	1329.00	1549.00	1749.00	-
FN-RFM2A	1259.00	-	-	1479.00	1699.00	1899.00	-
FN-RFC2A	1369.00	-	-	1599.00	1799.00	2029.00	-
FN-RFH3A	1349.00	-	-	1539.00	1749.00	1969.00	-
FN-RFM3A	1469.00	-	-	1699.00	1899.00	2149.00	-
FN-RFC3A	1579.00	-	-	1799.00	2029.00	2229.00	-

Con le finiture A01 e L01 le fascette magnetiche sono in metallo non verniciato.

With A01 and L01, magnetic strips are in unfinished metal.

Avec les finitions du cadre A01 et L01 les bandes magnétiques sont en métal non peint.

* I colori RAL vengono realizzati su supporto di MDF in finitura opaca 20 gloss (finitura lucida 100 gloss su richiesta).

** RAL colours are made on MDF 20-gloss matte finish (100-gloss finish available on request)*

** Les couleurs RAL sont realisés sur support en MDF en finition matte 20 Gloss (ou bien sur demande brillante 100 Gloss).*

mm LxPxH	mm LxPxH	mm LxPxH		Kg	Kg	Kg	m³	m³
1968 x 1200 x 7	2250 x 600 x 100	2250 x 600 x 250	●	14	26	34	0,2	0,4
1968 x 2100 x 7	2250 x 600 x 100	2250 x 600 x 250	●	17	29	37	0,2	0,4
1968 x 3000 x 7	3120 x 600 x 100	3120 x 600 x 250	●	21	36	44	0,2	0,5
1968 x 1200 x 70	2250 x 600 x 150	2250 x 600 x 300	●	13	31	39	0,2	0,4
1968 x 2100 x 70	2250 x 600 x 150	2250 x 600 x 300	●	16	34	42	0,2	0,4
1968 x 3000 x 70	3120 x 600 x 150	3120 x 600 x 300	●	19	42	50	0,3	0,6
1968 x 350 x 5	-	-	-	-	-	-	-	-
1968 x 510 x 5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	23	-	-	-	-
-	-	-	-	28	-	-	-	-
-	-	-	-	30	-	-	-	-
-	-	-	-	29	-	-	-	-
-	-	-	-	35	-	-	-	-
-	-	-	-	38	-	-	-	-
-	-	-	-	35	-	-	-	-
-	-	-	-	42	-	-	-	-
-	-	-	-	47	-	-	-	-

Mod 20 series

È un sistema componibile. La composizione può essere realizzata utilizzando sia le vetrine refrigerate che i mobili neutri.

Il rivestimento esterno è in HPL con bordo lavorato a 45 gradi.

Modular system. Compositions can be made by using both refrigerated and non-refrigerated cabinets.

External cladding is in HPL with 45-degree carved edge.

C'est un système modulaire. La composition peut être réalisée en utilisant des modules réfrigérés et des modules neutres.

Le revêtement externe est fait en HPL avec un bord usiné à 45 degrés.

LATO POSTERIORE

Back side · Face arrière

Lato posteriore chiuso

Closed back

Arrière fermé

Porte su ambo i lati

Doors on both sides

Portes des deux côtés

OPTIONAL (Pag. 32)

Di serie su tutti i modelli

Standard on all models

Standard sur tous les modèles

Optional disponibili su tutti i modelli

Options available on all models

Disponible en option sur tous les modèles

OPT-RGB

OPT-CBD

OPT-ABK

OPT-VPB

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE (Modelli refrigerati)

Features (refrigerated modules) • Caracteristiques de construction (modules réfrigéres)

Struttura in alluminio	Aluminium structure	Structure en aluminium
Porte a battente con vetrocamera - protezione UV	Hinged doors with double glazing – UV protection	Portes battantes avec double vitrage – Protection UV
Serratura con chiave	Lock with key	Serrure à clé
Fianchi e top in pannelli di schiuma poliuretanica	Sides and top panels polyurethane foam	Côtés et top : panneaux de mousse de polyuréthane
Interni in alluminio	Aluminium interior	Intérieur en aluminium
Illuminazione a LED bianco caldo (3000 K - 30 led/mt - 1,12 W / mt - 130 lumen / mt)	Cold white daylight LED (3000 K - 30 led/mt - 1,12 W / mt - 130 lumen / mt)	LED blanc day-light chaud (3000 K - 30 led/mt - 1,12 W / mt - 130 lumen / mt)
Compressore ad inverter	Inverter compressor	Compresseur onduleur
Refrigerazione statica e ventilata	Static and ventilated refrigeration	Réfrigération statique et ventilé
Termoregolatore digitale	Digital temperature controller	Thermorégulateur digital
Sbrinamento automatico ed evaporazione automatica della condensa	Automatic defrosting and automatic evaporation system	Dégivrage et évaporation de la condensation automatiques
Sistema antivibrazione	Anti-vibration system	Système anti-vibration
Filtro a carboni attivi ricaricabile	Rechargeable active carbon filter	Filtre à charbon actif rechargeable

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE (Modelli neutri)

Features (non-refrigerated modules) • Caracteristiques de construction (modules neutres)

Struttura in nobilitato	Melamine structure	Structure en mélamine
Ante in HPL	HPL doors	Portes en HPL
Piani regolabili	Adjustable shelves	Etagères réglables
Chiusura delle ante rallentata	Soft close doors	Fermeture ralentie des portes

Installazione con rivestimento FIT

FIT cladding installation • Installation avec revetement FIT



FN-RF*1D **FN-RF*2D** **FN-RF*3D**

Rivestimento completo top, fianchi e frontalino — Complete cladding for top, sides and front flap — Revêtement complet, top côtés et le panneau frontal

(1) MD-H20 / MD-H24 • (2) MD-(M/C)20 / MD-(M/C)22 / MD-(M/C)24

Mod 20 series

CODE		£	mm LxPxH	mm LxPxH	N. 0,75 LT / H Ø	LT	Energ / Class	Pmax W / Imax A / KWh annum	
	MD-H20	**4019.00**	900 x 350 x 902	1000 x 800 x 1120	24 / H 370 Ø 93	113	C / N	165 W 1,3 A / 198	■
	MD-M20	**5029.00**	900 x 510 x 943	1000 x 800 x 1120	48 / H 370 Ø 90	222	C / N	400 W - / 256	■
	MD-C20	**5449.00**	900 x 510 x 943	1000 x 800 x 1120	48 / H 370 Ø 90	227	C / N	400 W - / 268	□
	MD-M22	**5129.00**	900 x 510 x 943	1000 x 800 x 1120	42 / H 400 Ø 120	222	C / N	400 W - / 256	■
	MD-C22	**5399.00**	900 x 510 x 943	1000 x 800 x 1120	42 / H 400 Ø 120	227	C / N	400 W - / 268	□
	MD-H24	**3899.00**[S]	900 x 350 x 902	1000 x 800 x 1100	OPT14 / -	113	C / N	165 W 1,3 A / 198	■
	MD-M24	**4949.00**[S]	900 x 510 x 943	1000 x 800 x 1100	OPT14 / -	222	C / N	400 W - / 256	■
	MD-C24	**5299.00**[S]	900 x 510 x 943	1000 x 800 x 1100	OPT14 / -	227	C / N	400 W - / 268	□

S. Senza allestimento interno · *Without inside fittings · Sans aménagement intérieur*

OPT14 - Pag. 33

LIGHT	HFC / gr HFC	dB	V	Kg	Kg	m³	OFF	ON
●●●	R 600 a / 25	38	230 50-60Hz	59	77	0,9		
●●●	R 134 a / 110	39	230 50-60Hz	69	90	0,9	+14 °C +10 °C +4 °C SET 4 °C TA 30°C; +20 °C +14 °C SET 14 °C TA 35°C	+6 °C +4 °C SET 4 °C TA 30°C; +16 °C +14 °C SET 14 °C TA 35°C
●●●	R 134 a / 110	39	230 50-60Hz	79	100	0,9		
●●●	R 134 a / 110	39	230 50-60Hz	69	90	0,9	+14 °C +10 °C +4 °C SET 4 °C TA 30°C; +20 °C +14 °C SET 14 °C TA 35°C	+6 °C +4 °C SET 4 °C TA 30°C; +16 °C +14 °C SET 14 °C TA 35°C
●●●	R 134 a / 110	39	230 50-60Hz	79	100	0,9		
●●●	R 600 a / 25	38	230 50-60Hz	59	77	0,9		
●●●	R 134 a / 110	39	230 50-60Hz	66	97	0,9	+14 °C +10 °C +4 °C SET 4 °C TA 25°C; +20 °C +14 °C SET 14 °C TA 30°C	+6 °C +4 °C SET 4 °C TA 25°C; +16 °C +14 °C SET 14 °C TA 30°C
●●●	R 134 a / 110	39	230 50-60Hz	76	107	0,9		

Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C.

Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. • Les températures indiquées sont approximatives et peuvent varier de (+ -) 2 °C.

Mod 20 series

CODE	£	mm LxPxH	mm LxPxH	LT	Pmax W	KWh annum
MD-H2-01	3049.00	900 x 350 x 902	1000 x 800 x 1100	113	2 W	18
MD-M2-01	3479.00	900 x 350 x 902	1000 x 800 x 1100	222	4 W	35
MD-C2-01	3929.00	900 x 350 x 902	1000 x 800 x 1100	227	4 W	35
MD-H2-02	2529.00	486 x 350 x 943	600 x 800 x 1100	61	2 W	18
MD-M2-02	2949.00	486 x 510 x 943	600 x 800 x 1100	120	4 W	35
MD-C2-02	3379.00	486 x 510 x 943	600 x 800 x 1100	122	4 W	35

CODE		£ L01	£ L20 L21 L22 L23	£ L10 L11 L40 L50	£ V01 V02 RAL *
	MD-H2-30	1769.00	1879.00	1979.00	2199.00
	MD-M2-30	1879.00	1979.00	2099.00	2299.00
	MD-C2-30	2199.00	2089.00	2429.00	2629.00
	MD-H2-31	1449.00	1549.00	1659.00	1879.00
	MD-M2-31	1549.00	1659.00	1769.00	1979.00
	MD-C2-31	1879.00	1979.00	2089.00	2299.00

* I colori RAL vengono realizzati su supporto di MDF in finitura opaca 20 gloss (finitura lucida 100 gloss su richiesta).
** RAL colours are made on MDF 20-gloss matte finish (100-gloss finish available on request)*
** Les couleurs RAL sont realisés sur support en MDF en finition matte 20 Gloss (ou bien sur demande brillante 100 Gloss).*

		LIGHT	V	Kg		m³
	2		100 - 240V	53	74	0,9
	2		100 - 240V	61	82	0,9
	2		100 - 240V	71	92	0,9
	1		100 - 240V	28	49	0,6
	1		100 - 240V	32	53	0,6
	1		100 - 240V	37	58	0,6

mm LxPxH	mm LxPxH	Kg		m³
900 x 350 x 943	1000 x 600 x 1100	59	72	0,7
900 x 510 x 943	1000 x 600 x 1100	67	80	0,9
900 x 510 x 943	1000 x 600 x 1100	65	78	0,9
486 x 350 x 943	800 x 600 x 1100	35	46	0,6
486 x 510 x 943	800 x 600 x 1100	39	50	0,6
486 x 510 x 943	800 x 600 x 1100	37	48	0,6

Finiture MOD 20 series

CODE		£ L01	£ A01	£ M01	£ L20 L21 L22 L23	£ L10 L11 L40 L50	£ V01 V02 RAL *	£ F01 F02
CORNICI • FRAMES • CADRES								
	FN-CL1D	599.00	-	-	899.00	1119.00	1349.00	-
	FN-CL2D	699.00	-	-	1119.00	1389.00	1659.00	-
	FN-CL3D	829.00	-	-	1339.00	1679.00	2039.00	-
	FN-CS1D	-	959.00	-	-	-	1499.00	1749.00
	FN-CS2D	-	1229.00	-	-	-	1969.00	2329.00
	FN-CS3D	-	1529.00	-	-	-	2449.00	2879.00
RIVESTIMENTO FIT • Fit cladding • Habillage Fit								
	FN-RFH1D	729.00	-	-	889.00	999.00	1229.00	-
	FN-RFM1D	839.00	-	-	1049.00	1159.00	1369.00	-
	FN-RFC1D	949.00	-	-	1159.00	1269.00	1479.00	-
	FN-RFH2D	889.00	-	-	1099.00	1229.00	1429.00	-
	FN-RFM2D	1049.00	-	-	1269.00	1369.00	1589.00	-
	FN-RFC2D	1159.00	-	-	1369.00	1479.00	1699.00	-
	FN-RFH3D	1099.00	-	-	1329.00	1429.00	1639.00	-
	FN-RFM3D	1269.00	-	-	1479.00	1589.00	1799.00	-
	FN-RFC3D	1369.00	-	-	1589.00	1699.00	1899.00	-

* I colori RAL vengono realizzati su supporto di HPL in finitura opaca 20 gloss (finitura lucida 100 gloss su richiesta).
** RAL colours are made on HPL 20-gloss matte finish (100-gloss finish available on request)*
** Les couleurs RAL sont realisés sur support en HPL en finition matte 20 Gloss (ou bien sur demande brillante 100 Gloss).*

mm LxPxH	mm LxPxH	mm LxPxH		Kg	Kg	Kg	m³	m³
1013 X 1200 X 7	1320 X 600 X 100	1320 X 600 X 250	●	10	20	28	0,1	0,2
1013 X 2100 X 7	2250 X 600 X 100	2250 X 600 X 250	●	12	22	30	0,1	0,3
1013 X 3000 X 7	3120 X 600 X 100	3120 X 600 X 250	●	15	25	33	0,1	0,5
1013 X 1200 X 70	1320 X 600 X 150	1320 X 600 X 300	●	11	21	29	0,1	0,2
1013 X 2100 X 70	2250 X 600 X 150	2250 X 600 X 300	●	13	23	31	0,1	0,4
1013 X 3000 X 70	3120 X 600 X 150	3120 X 600 X 300	●	16	26	34	0,1	0,6
914 x 370 x 909	-	-		15	-	-	-	-
914 x 540 x 950	-	-		18	-	-	-	-
914 x 540 x 950	-	-		20	-	-	-	-
1814 x 370 x 909	-	-		21	-	-	-	-
1814 x 540 x 950	-	-		25	-	-	-	-
1814 x 540 x 950	-	-		28	-	-	-	-
2714 x 370 x 909	-	-		27	-	-	-	-
2714 x 540 x 950	-	-		32	-	-	-	-
2714 x 540 x 950	-	-		37	-	-	-	-

Di serie - Standard

Filtro a carboni attivi

Filtro a carboni attivi ricaricabile. È possibile estrarre il filtro dalla vetrina e sostituire i carboni in pochi minuti. Permette un naturale ricircolo di aria nelle vetrine vino.

Activated carbon filter

Rechargeable activated carbon filter. It is possible to remove the filter from the cabinet and replace the coals in few minutes. It allows a natural circulation of air in the wine showcase.

Filtre à charbon actif

Filtre à charbon actif rechargeable. Il est possible d'enlever le filtre de la vitrine et de remplacer les charbons en quelques minutes. Il permet une circulation naturelle de l'air dans les vitrines à vins.

Termoregolatore digitale

L'utilizzatore ha la possibilità di impostare la vetrina con o senza ventilazione interna e di conseguenza ottenere, all'interno dello stesso vano, una temperatura uniforme o differenziata per tutte le tipologie di vino.

Digital temperature controller

The user can switch internal ventilation on or off to have – inside the same compartment – either an even or differentiated temperature for all types of wine.

Thermorégulateur numérique

L'utilisateur peut régler la vitrine avec ou sans ventilation interne et donc obtenir – dans le même compartiment – une température uniforme ou différentiée pour tous types de vin.

Optional

£199.00

OPT-RGB

Controller RGB

Installazione impianto led RGB (30 led/m - 7,2 Wm – 550 lumen/m - 12 V) in sostituzione dei led bianchi standard. Telecomando per gestione colori, programmazione effetti ed intensità luminosa. Il colore bianco dei led RGB è bianco freddo (6.000-6.500 K).

RGB controller

Replaces standard white LEDs with RGB LEDs. Various colours, lighting effects and dimming can be selected with the included remote control. RGB's white hue is very cool (6000-6500°K). We suggest not using the RGB LEDs for cold dish and cured meats/cheese units.

Regulateur RGB

Installation système led RGB (30 led/m - 7,2 Wm – 550 lumen/m - 12 V) à la place des LEDs blancs standard. Télécommande pour la gestion des couleurs, effets de programmation et intensité lumineuse. La couleur blanche de la led RGB est un blanc froid (6.000-6.500 K).

£259.00

OPT-CBD

Controller bianco dinamico

Installazione impianto led BIANCO DINAMICO (140 led/m - 19,2 Wm – 2.000 lumen/m - 24 V) in sostituzione dei led bianchi standard. Telecomando per gestione colore bianco (variabile da bianco caldo 2700 K a bianco freddo 6000 K). Controllo intensità luminosa.

Dinamic white controller

Installation of DYNAMIC WHITE (140 led/m - 19,2 Wm – 2.000 lumen/m - 24 V) setup in place of standard white LEDs. Remote control for white setting (ranging from warm white 2700 K to cold white 6000 K). Dimmer.

Regulateur blanc dynamique

Installation système LED BLANC DYNAMIQUE (140 led/m - 19,2 Wm – 2.000 lumen/m - 24 V) à la place des LEDs blancs standard. Télécommande pour la régulation du blanc (variable de blanc chaud 2700 K à blanc froid 6000 K). Contrôle intensité éclairage.



£1749.00

OPT-ABK

All black

Verniciatura a polveri epossidiche colore nero opaco di tutte le parti metalliche interne (montanti, pannelli interni, accessori, piano) ed esterne (profili porte, telai, maniglie, carter). A seconda dei modelli, alcuni particolari tipo viti o reggimensole vengono mantenuti in finitura inox.

All black

Black matte epoxy powder coating of all internal (beams, internal panels, accessories, shelf) and external (door profiles, frame, handles, flank) metal parts. Depending on model, some details i.e. screw caps or shelf supports remain in stainless steel finish.

All black

Peinture en poudre époxy de couleur noir mat de toutes les parties métalliques internes (montants, panneaux internes, accessoires, dessus) et externes (profils de portes, cadres, poignées, carters). Selon les modèles, certains détails comme des vis ou les supports d'étagère sont conservés dans une finition en acier inoxydable.

£379.00

OPT-PCN

Porte colore nero

Verniciatura a polveri epossidiche colore Nero della parte esterna. MOD (profili porte, telaio di battuta delle porte, maniglie) TECA (profili porte maniglie).

Door frame in black color

Black epoxy powder painting of the external part. MOD (door profile, frame, handles) TECA (door profile, handle).

Portes en couleur noir

Laquage de l'extérieur avec vernis à poudre époxy noire. MOD (profilés de porte, châssis de porte, poignées) TECA (profilés, portes et poignées).

£149.00

OPT-VPB

Vetro porta brunito

Installazione di vetro brunito sulle porte (trasmissione luminosa 35%). Consente di ottenere un miglioramento del 10 % circa nella protezione ai raggi UV rispetto a quanto già garantito con il vetro standard.

Door with burnished glass

Installation of burnished glass on the doors (35% light transmission). It allows to obtain an improvement of about 10% in the protection against UV rays compared to the rate already guaranteed with standard glass.

Porte avec verre foncé

Installation des portes avec verre foncé (transmission de la lumière 35%). Il permet d'obtenir une amélioration d'environ 10% de la protection contre les rayons UV par rapport à ce qui est déjà garanti avec les vitres standard.

OPTIONAL TECA - MOD *14/24

Le vetrine *14/24 della serie Teca e Mod vengono fornite senza allestimenti. È possibile personalizzare l'allestimento interno scegliendo uno o più optional tra quelli di seguito elencati.

The units * 14/24 of the Teca and Mod series are supplied without internal fittings. You can customize the interior by choosing one or more of the following options.

Les modules *14/24 de la serie Teca et Mod sont fournis sans accessoires. Vous pouvez personnaliser l'intérieur en choisissant une ou plusieurs options parmi celles indiquées ci-dessous.

Optional Teca - Mod M / C - 14 / 24

OPT-14T-BF
OPT-14MP-BF

£99.00

Bottiglie frontali

Piano in plexiglas con staffette di fissaggio.
Il sistema è regolabile in altezza con passo di 5 cm in funzione delle bottiglie inserite. Ogni piano può contenere 4 bottiglie.

Front neck bottles

Perspex shelf with mounting brackets. The system is adjustable in height, shelves can be fitted every 5 cm. depending on how many and what kind of bottles you want to insert. Each shelf can hold 4 bottles.

Bouteilles à col avant

Tablette en Plexy avec supports de montage. Le système est réglable en hauteur, les étagères peuvent être installées tous les 5 cm selon le nombre et le type de bouteilles que vous souhaitez insérer. Chaque étagère peut acueillir 4 bouteilles.

OPT-14T-BI
OPT-14MP-BI

£99.00

Bottiglie inclinate

Struttura realizzata con laterali in plexiglas e tondini in alluminio. Questa struttura può essere posizionata a diverse altezze con interasse minimo di 20 cm. Può contenere fino 7 bottiglie classiche da 0.75 l oppure 4 bottiglie Magnum.

Inclined bottles

Structure composed of Perspex sides and aluminum rods.
This structure can be positioned at different heights with a minimum of 20 cm spacing. It can hold 7 standard 0.75 l bottles or 4 Magnum.

Bouteilles inclinées

Structure avec latéraux en Plexy et tiges en aluminium. Cette structure peut être positionnée à des hauteurs différentes avec un minimum de 20 cm de distance. Elle peut accueillir 7 bouteilles classiques de 0,75 l ou 4 Magnum.

OPT-14-BO

£149.00

Bottiglie orizzontali

3 Kit composti da 8 tondini cadauno (totale 24 tondini).
Con ogni kit è possibile esporre 3 file da 8 bottiglie (24 bottiglie totali) ed è regolabile in altezza ogni 10 cm.

Horizontal bottles

3 kits made of 8 rods each (24 rods in total).
Each kit stores 3 rows of 8 bottles (24 bottles total) and can be adjusted every 10cm in height.

Bouteilles horizontales

3 Kits comprenant 8 tiges chacun (total 24 tiges).
Avec chaque KIT on peut exposer 3 files de 8 bouteilles (24 bouteilles en total) et il est réglable en hauteur à chaque 10 cm.

OPT-14T-PR
OPT-14MP-PR

£49.00

Piano regolabile

Piano regolabile in vetro temperato con reggi mensole. Il piano è regolabile con passo 5 cm. È molto utile per il posizionamento di bottiglie in verticale, bottiglie e decanter.

Adjustable shelf

Tempered glass adjustable shelf with supports. The shelf can be adjusted in steps of 5 cm. It is very useful for positioning vertically bottles, glasses and decanters.

Etagère réglable

Étagère réglable en verre trempé avec supports. L'étagère peut être installé chaque 5 cm. Il est très utile pour positionner verticalement les bouteilles, les verres et les carafes decanters.

Optional Teca - Mod H - 14 / 24

OPT-14TH-BI
OPT-14MPH-BI

£89.00

Bottiglie inclinate

Piano in plexiglass termoformato. Questo accessorio può essere posizionato a diverse altezze e può contenere 4 bottiglie classiche da 0.75 cl.

Tilted bottles

Thermoformed plexiglass ledge. This component can be positioned at different heights and can contain 4 classic 0.75 l bottles.

Bouteilles inclinées

Support bouteilles en plexiglas thermoformé. Cet accessoire peut être placé à différentes hauteurs et peut contenir 4 bouteilles classiques de 0,75 cl.

OPT-14H-BO

£79.00

Bottiglie orizzontali

3 Kit composti da 4 tondini cadauno (totale 12 tondini).
Con un kit è possibile esporre 3 file da 4 bottiglie (12 bottiglie totali) ed è regolabile in altezza ogni 10 cm.

Horizontal bottles

3 kits made of 4 rods each (12 rods in total).
Each kit stores 3 rows of 4 bottles (12 bottles total) and can be adjusted every 10cm in height.

Bouteilles horizontales

3 Kits comprenant 4 tiges chacun (total 12 tiges).
Avec chaque KIT on peut exposer 3 files de 4 bouteilles (12 bouteilles en total) et il est réglable en hauteur à chaque 10 cm.

OPT-14TH-PR
OPT-14MPH-PR

£39.00

Piano regolabile

Piano regolabile in vetro temperato con reggi mensole. Il piano è regolabile con passo 5 cm. È molto utile per il posizionamento di bottiglie in verticale e bicchieri.

Adjustable shelf

Tempered glass adjustable shelf with supports.
The shelf can be adjusted in steps of 5 cm. It is very useful for positioning vertically bottles and glasses.

Etagère réglable

Étagère réglable en verre trempé avec supports.
L'étagère peut être installé chaque 5 cm. Il est très utile pour positionner verticalement les bouteilles et les verres.

Unità refrigerante integrata (standard)

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE (brevettato) - condensazione ventilata

Installato su tutte le vetrine profondità (510 - 530 mm)

CENTRAL COOLING SYSTEM (patented) • Installed on all cabinets with (510 - 530 mm) depth

INSTALLATION DE RÉFRIGÉRATION CENTRALE (brevetée) - condensation ventilée • Installé dans le vitrines de profondeur (510 - 530 mm)





circolazione aria interna	aspirazione aria ambiente	espulsione aria calda
inside air flow	cold air intake	warm air exhaust
circulation de l'air interne	aspiration de l'air ambiant	expulsion de l'air chaud

La serpentina di raffreddamento ❶ e le ventole di aereazione interna ❷ sono inserite al centro della vetrina all'interno dei pannelli di alluminio. Il compressore ❸, il condensatore orizzontale con ventola a pala premente ❹ e la vasca per l'evaporazione della condensa ❺ sono inseriti in una speciale vasca ribassata. Con questa soluzione, pur installando un compressore importante (1/4 hp), l'altezza della base è limitata (150 mm) in quanto viene utilizzato lo spazio inferiore dove sono inseriti i piedi (80 mm).
La circolazione dell'aria di condensazione avviene dalla parte inferiore frontale.

The cooling coil ❶ and the internal fans ❷ are installed in the middle of the cabinet inside the aluminium panels. The compressor ❸, the horizontal condensing unit, the pushing fan ❹ and the vat for the evaporation of the condensation water ❺ are placed in a special lowered tank. With this solution, despite installing an high power compressor (1/4 hp), the height of the base is limited (150 mm) as it takes up the lower space where feet are located (80 mm).
Condensation air circulates from the bottom front part.

Le serpentin de refroidissement ❶ et les ventilateurs internes ❷ sont insérés au milieu de la vitrine à l'intérieur des panneaux d'aluminium. Le compresseur ❸, l'unité de condensation horizontale, le ventilateur avec la lame à pression ❹ et le bassin de l'évaporation de l'eau de condensation ❺ sont placés dans une cuve speciale rébassée. Avec cette solution, même avec un compresseur de grande puissance (1/4 HP), la hauteur de la base est limité (150 mm), car on utilise l'espace inférieur où se trouvent les pieds (80 mm). La circulation de l'air de condensation est soufflé à travers la partie inférieure avant.

Espulsione aria posteriore • *Air exhaust at rear • Sortie d'air arrière*

CODE	£	
OPT-EAP	129.00	Inserimento di deflettori che convogliano l'aria calda nel lato posteriore. È necessario lasciare uno spazio di almeno 9 cm tra la vetrina ed il muro ed un'apertura nella parte superiore della vetrina che consenta l'espulsione dell'aria calda. Non disponibile su vetrine H.

Unità remota silenziata (optional)

Predisposizione unità remota • *Setting for remote compressor • Prevision de compresseur deplacé*

OPT-PUR	99.00	Le vetrine sono sprovviste di unità condensatrice. Tutte le vetrine vengono predisposte con valvola termostatica di serie. Le tubazioni per l'allacciamento alla linea frigorifera sono nella parte inferiore della vetrina. È necessario prevedere una linea di scarico per l'acqua di condensa e l'alimentazione elettrica. Non disponibile su vetrine H.

CODE	£	N. modules	mm LxPxH	
GAS R134a				
OPT-UR01-134	4199.00	1	930 x 575 x 690	Tecumseh AE 4440 Y
OPT-UR02-134	4599.00	2	930 x 575 x 690	Tecumseh CAJ 4461 Y
OPT-UR03-134	5249.00	3	930 x 575 x 690	Tecumseh CAJ 4511 Y

Le potenze sono state calcolate per una linea frigorifera non superiore a 15 metri • *Compressor power is calculated considering a distance not higher than 15 meters*

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE POSTERIORE - CONDENSAZIONE STATICA

Installato su tutte le vetrine profondità (350 - 362 mm)

REAR COOLING SYSTEM – static condensation • Installed on all cabinets with (350 - 362 mm) depth

SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION ARRIÈRE - condensation statique • Installé dans toutes les vitrines en profondeur (350 - 362 mm)



circolazione aria interna	aspirazione aria ambiente	espulsione aria calda
inside air flow	cold air intake	warm air exhaust
circulation de l'air interne	aspiration de l'air ambiant	expulsion de l'air chaud



La serpentina di raffreddamento ❶ e le ventole di aereazione interna ❷ sono posizionate all'interno del vano refrigerato dietro il pannello posteriore in alluminio. Il compressore ad inverter ❸ e la vasca per l'evaporazione della condensa ❹ sono inseriti nella base inferiore. Il condensatore statico ❺ è installato nel retro della vetrina. Il raffreddamento del condensatore avviene per convezione senza l'ausilio di ventole. L'aria ambiente passa sotto la base e sale nello spazio tra il retro della vetrina ed il muro, si scalda ed esce dall'alto.

The cooling coil ❶ and the internal aeration fans ❷ are placed inside the refrigerated compartment, behind the aluminum back panel. The inverter compressor ❸ and the evaporation pan ❹ are placed in the lower base. The static condenser ❺ is installed in the back of the cabinet. The condenser cools down due to convection without the use of fans. Ambient air comes through under the base and rises in the gap between the back of the cabinet and the wall, gets warm and exits from the top.

Le serpentin de refroidissement ❶ et les ventilateurs internes ❷ sont positionnés à l'intérieur du compartiment réfrigéré derrière le panneau du fond en aluminium. Le compresseur onduleur inverter ❸ et le réservoir d'évaporateur de condense ❹ sont insérés dans la base inférieure. Le condensateur statique ❺ est installé à l'arrière de la vitrine. Le refroidissement du condenseur se fait par convection sans l'aide de ventilateurs. L'air passe sous la base et s'élève dans l'espace entre l'arrière de la vitrine et le mur, il se réchauffe et s'échappe vers l'haut.

Insertion of deflectors which send the hot air to the back. A gap of at least 9 cm must be left between the cabinet and the rear wall and the corresponding top part must be left open to allow the expulsion of the hot air. Not available on H units.

Insertion de déflecteurs qui véhiculent l'air chaud vers l'arrière. On doit laisser un espace d'au moins 9 cm entre la vitrine et la paroi et une ouverture dans la partie supérieure correspondante pour permettre l'expulsion de l'air chaud. Non disponible pour les vitrines H.

SILENCED REMOTE UNIT (OPTION) • UNITÉ DÉPORTÉE SILENCIEUSE

The units are provided without condensing unit. They are supplied with thermostatic valve as standard. The pipes for the connection to the refrigerating line are in the lower part of the unit. It is necessary to provide a discharge pipe for the condensing water and the power supply. Not available on H units.

Les vitrines ne sont pas équipés avec l'unité de condensation. Ils sont livrés avec vanne thermostatique en standard. Les tuyaux pour le raccordement à la ligne de production de froid sont dans la partie inférieure de la vitrine. Il est nécessaire de prévoir un tuyau d'évacuation de l'eau de condensation et l'alimentation éléctrique. Non disponible pour les vitrines H.

HP	HFC	V	W	- 10 °C (TA 32)	mm L A	dB 10 m - 5 m
1/3	R134a	230 / 1 / 50	504	611	1/4 - 3/8	27 - 33
1/2	R134a	230 / 1 / 50	667	882	1/4 - 1/2	28 - 34
1	R134a	230 / 1 / 50	1123	1670	3/8 - 5/8	30 - 36

Puissance du compresseur est calculée en tenant compte d'une distance ne dépassant pas 15 mètres

Wine Living Zero

Mobile da soggiorno componibile.
È possibile disporre i diversi moduli nella posizione desiderata ad eccezione del modulo (WL0-MD1000) e delle basi e pensili Tv che devono essere posizionati tra due altri moduli.

Possono essere inerite le vetrine vino delle collezioni Teca e Mod utilizzando i diversi moduli progettati per questa applicazione.

Modular living room furniture. It is possible to arrange the modules in the desired layout except for the (WL0-MD1000) module and TV supports and wall units that must be positioned between two other modules.

Wine cellars from the Teca and Mod collections can be included using the models designed for this composition.

Mobilier de salon modulaire.

Il est possible d'agencer les différents modules dans la position souhaitée, à l'exception du module (WL0-MD1000) et des bases et des unités murales TV qui doivent être positionnées entre deux autres modules.

Les vitrines des collections Teca et Mod peuvent être ajoutés en utilisant les différents modules conçus pour cette application.

Installazione della vetrina vino

Ways of installing the wine cabinet · Type d'installation de la vitrine

Teca B (TE-BH10 / TE-BH14)

Mod (MD-H10 / MDH14)
con cornice · *with frame · avec cadre*
(MD-CS / MD-CL)

Mod (MD-H10 / MDH14)
a filo · *flush · à fleur de mur*

WL0-TE1250



Per installare nel Wine Living Zero uno dei modelli della vetrina Teca B occorre inserire il modulo del living WL0-TE1250. La vetrina viene incassata mentre la cornice rimane esterna in battuta.

To install one of the Teca B models in Wine Living Zero, insert the living module WL0-TE1250.
The display case stays recessed while the frame stays outside in contact.

Pour installer un modèle de vitrine Teca B dans Wine Living Zero, il faut insérer le module living WL0-TE1250.
La vitrine est en retrait tandis que le cadre reste à l'extérieur à contact.

WL0-MD1250



Inserendo nel living il modulo WL0-MD1250 è possibile installare uno dei modelli della collezione MOD 10 series sia con cornice lineare che sagomata. La cornice rimane esterna.

By inserting the WL0-MD1250 module into the living room, one of the series MOD 10 unit can be installed with either a linear or a shaped frame. The frame remains external.

En insérant le module WL0-MD1250 dans le wine living, l'un des modèles de la série MOD 10 peut être installé avec un cadre linéaire ou mouluré. Le cadre reste externe.

WL0-MD1000



Per realizzare l'installazione a filo occorre scegliere una vetrina della collezione MOD 10 series ed inserire nel mobile living il modulo WL0-MD1000. La vetrina viene incassata mentre il rivestimento viene applicato in modo magnetico.

To realize a flush installation, choose a showcase from the MOD10 collection and insert the WL0-MD1000 module into the living room furniture. The display stay recessed while the framing is magnetically applied.

Pour réaliser l'installation à fleur, il faut choisir une vitrine de la collection MOD10 et insérer le module WL0-MD1000 dans le living. La vitrine est en retrait tandis que le revêtement est appliqué par des aimantes.



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Features · Caracteristiques de construction

Struttura in nobilitato	Faced panel structure	Structure en mélamine
Anta in MDF laccato	Doors in lacquered finish MDF	Portes en MDF laqué
Piani regolabili	Adjustable shelves	Etagères réglables
Chiusura delle ante rallentata	Soft close doors	Fermeture des portes ralentie
Piedini regolabili	Adjustable feet	Pieds réglables
Staffa supporto/estrazione TV in metallo con guide estraibili.	Metal TV bracket support with pull-out rails.	Equerre métallique de support /extraction avec guides coulissantes.

Wine Living Zero

	CODE	£ RAL9010	£ RAL9005	£ RAL *	mm LxPxH	mm LxPxH
	WL0-MB500	QP			500 x 420 x 2550	-
	WL0-MB1000	QP			1000 x 420 x 2550	-
	WL0-BT55	QP			1270 x 420 x 900	1400 x 600 x 1200
	WL0-BT65	QP			1480 x 420 x 840	1600 x 600 x 1200
	WL0-PT55	QP			1270 x 420 x 900	1400 x 600 x 1200
	WL0-PT65	QP			1480 x 420 x 840	1600 x 600 x 1200
	WL0-FF	QP			-	-
	WL0-TE1250	QP			1250 x 420 x 2550	-
	WL0-MD1250	QP			1250 x 420 x 2550	-
	WL0-MD1000	QP			1000 x 30 x 2550	-

QP. Quotazione a progetto · *Project quotation · QP Devis sur projet*

***** I colori RAL vengono realizzati su supporto di MDF in finitura opaca 20 gloss (finitura lucida 100 gloss su richiesta).
** RAL colours are made on MDF 20-gloss matte finish (100-gloss finish available on request)*
** Les couleurs RAL sont realisés sur support en MDF en finition matte 20 Gloss (ou bien sur demande brillante 100 Gloss).*

	n.	Kg	Kg	m³
	6	82	-	0,3
	8	124	-	0,4
	1	73	89	1,1
	1	82	98	1,2
	1	68	84	1,1
	1	87	103	1,2
	1	-	-	0,1
	4	49	-	0,3
	4	47	-	0,3
	2	12	-	0,2

HPL laminato alta pressione • high pressure laminate • stratifiés haute pression

Quadro Vino • Teca B • Mod (MD-CL / MD-PL / MD-RL)

L01
HPL grezzo
raw HPL
HPL brut

L10
bianco opaco
matte white
blanc mat

L11
nero opaco
matte black
noir mat

L20
castagno
chestnut
chêne

L21
Teak Roble
Teak Roble
Teck Rouvre

L22
wengé loft
loft wenge
wenge loft

L23
larice cenere
ash larch
mélèze cendre

L40
cemento tortora
dove concrete
ciment taupe

L50
acciaio satinato
brushed steel
acier brossé

MDF non verniciato • No finish MDF • MDF non peint

Quadro Vino • Teca • Teca B • Mod (MD-CL / MD-PL)

M01
MDF non verniciato
no finish MDF
MDF non peint

Ayous non verniciato • No finish Ayous • Ayous non peint

Mod (MD-CS)

A01
ayous non verniciato
no finish ayous
ayous non peint

Rivestimento in foglia • Leaf finish • Revêtement en feuille métallique

Mod (MD-CS)

F01
oro patinato
gold coated
revêtement or

F02
argento patinato
silver coated
revêtement argent

Verniciatura a liquido • Liquid paint finish • Laquage par peinture liquide

Quadro Vino • Teca • Teca B • Mod (MD-CL / MD-CS / MD-PL / MD-RL)

RAL 9010
bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)

RAL 9005
nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)

V01
verniciato oro
gold paint
peinture or

V02
verniciato argento
silver paint
peinture argent

RAL 20 / 100
opaco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss – glossy 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Verniciatura a liquido (Dune) • Liquid paint finish (Dune) • Laquage par peinture liquide (Dune)

Quadro Vino • Teca • Teca B

bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)

nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)

verniciato oro
gold paint
peinture or

verniciato argento
silver paint
peinture argent



opaco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss – glossy 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Dune non verniciato • No finish Dune • Dune non peint

Quadro Vino • Teca • Teca B

Dune non verniciato
no finish Dune
Dune non peint

Rivestimento in foglia (Dune) • Leaf finish (Dune) • Revêtement en feuille métallique (Dune)

Quadro Vino • Teca • Teca B

oro patinato
gold coated
revêtement or

argento patinato
silver coated
revêtement argent

Pannello nobilitato - laminato • Faced panel - laminate

Wine Living Zero (Struttura - Structure - Structure interne)

confort
comfort
comfort

Colorazioni speciali RAL

Special RAL colors

RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1006	RAL 1007
BEIGE	SAND YELLOW	SIGNAL YELLOW	MAIZE YELLOW	DAFFODIL YELLOW
RAL 1011	RAL 1014	RAL 1015	RAL1019	RAL 1024
BROWN BEIGE	IVORY	LIGHT IVORY	GREY BEIGE	OCHRE YELLOW
RAL 1034	RAL 2000	RAL 2003	RAL 2010	RAL 3004
PASTEL YELLOW	YELLOW ORANGE	PASTEL ORANGE	SIGNAL ORANGE	PURPLE RED
RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3012	RAL 3017
WINE RED	BLACH RED	OXIDE RED	BEIGE RED	ROSE
RAL 3031	RAL 4001	RAL 4004	RAL 4009	RAL 5003
ORIENT RED	RED LILAC	CLARET VIOLET	PASTEL VIOLET	SAPPHIRE BLUE
RAL 5004	RAL 5005	RAL 5008	RAL 5012	RAL 5014
BLACK BLUE	SIGNAL BLUE	GREY BLUE	LIGHT BLUE	PIGEON BLUE

RAL 5020 OCEAN BLUE	RAL 6005 MOSS GREEN	RAL 6011 RESEDA GREEN	RAL 6019 PASTEL GREEN	RAL 7000 SQUIRREL GREEY
RAL 7001 SILVER GREY	RAL 7003 MOSS GREY	RAL 7004 SIGNAL GREY	RAL 7006 BEIGE GREY	RAL 7011 IRON GREY
RAL 7030 STONE GREY	RAL 7032 PEBBLE GREY	RAL 7035 LIGHT GREY	RAL 7036 PLATINUM GREY	RAL 7042 TRAFFIC GREY A
RAL 8002 SIGNAL BROWN	RAL 8007 FAWN BROWN	RAL 8014 SEPIA BROWN	RAL 8017 CHOCOLATE BROWN	RAL 8019 GREY BROWN
RAL 8022 BLACK BROWN	RAL 8025 PALE BROWN	RAL 8028 TERRA BROWN	RAL 9001 CREAM	RAL 9002 GREY WHITE
RAL 9003 SIGNAL WHITE	RAL 9004 SIGNAL BLACK	RAL 9005 JET BLACK	RAL 9010 PURE WHITE	RAL 9016 TRAFFIC WHITE

I colori stampati in questa cartella sono indicativi

The colours printed and shown in this folder are merely indicative

Les coloris imprimés ici sont indicatifs

Legenda • Legend • Légende

CODE	Codice	Code	Code
°C	Temperatura (UR 50%)	Temperature (UR 50%)	Température (UR 50%)
V	Tensione	Voltage	Tension
W	Assorbimento	Absorption	Absorption
KWh/annum	Consumo KWh annui	kWh consumption per year	Consommation kWh annuelle
Energ	Classe energetica	Energy efficiency rating	Classe énergie
Class	Classe climatica	Climate class	Classe climatique
dB	Pressione acustica Leq (h 155 cm - d. 100 cm)	Leq sound pressure level (h 155 cm - d 100 cm)	Leq niveau pression acoustique (h 155 cm - d 100 cm)
LT	Capacità	Capacity	Capacité
HFC	Gas refrigerante	Refrigerant gas	Gaz réfrigérant
LIGHT	Luce	Light	Lumière
	Led bianco caldo (3000 K - 30 led/mt - 1,12 W / mt - 130 lumen / mt)	brightwhite warm LED (3000 K - 30 led/mt - 1,12 W / mt - 130 lumen / mt)	LED blanc chaud (3000 K - 30 led/mt - 1,12 W / mt - 130 lumen / mt)
	Led bianco naturale (4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt)	White natural daylight LED (4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt)	LED blanc day-light naturel (4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt)
	Led blu	Blue LED	LED bleue
	Controller RGB (30 led/mt - 7,2 W / mt - 550 lumen / mt)	RGB controller (30 led/mt - 7,2 W / mt - 550 lumen / mt)	Regulateur RGB (30 led/mt - 7,2 W / mt - 550 lumen / mt)
	Controller bianco dinamico (2700/6000 K - 140 led/mt - 19,2 W / mt - 2000 lumen / mt)	Dinamic white controller (2700/6000 K - 140 led/mt - 19,2 W / mt - 2000 lumen / mt)	Regulateur blanc dynamique (2700/6000 K - 140 led/mt - 19,2 W / mt - 2000 lumen / mt)
	Lato posteriore vetrina	Showcase back side	Face postérieure vitrine
	Ante in vetro	Glass doors	Porte en verre
	Pannello cieco	Blank panel	Panneau borgne
	Numero piani (base compresa)	Number of shelves (including base)	Nombre de tablettes (base comprise)
0,75 LT	Bottiglie	Bottles	Bouteilles
N. 0,75 LT	Numero bottiglie da 0,75 Lt	Number of bottles 0,75 lt.	Quantité bouteilles 0,75 lt.
H ø	Altezza e diametro massimo bottiglie	Maximum height and diameter of the bottles	Hauteur et diamètre maximum des bouteilles
●	Presente	Present	Présent
-	Assente / dato non disponibile	Absent / data not available	Absent / information non disponible
mm LxPxH	Dimensioni nette	Net dimensions	Dimensions nettes
mm LxPxH	Dimensioni con imballo	Dimensions including packaging	Dimensions avec emballage
mm LxPxH	Dimensioni con imballo su pedana	Dimensions including packing on pallet	Dimensions avec emballage sur palette
Kg	Peso netto	Net weight	Poids net
Kg	Peso con imballo	Weight with packaging	Poids avec emballage
Kg	Peso con imballo su pedana	Weight with packing on pallet	Poids avec emballage sur palette
m³	Volume con imballo	Volume with packaging	Volume avec emballage
m³	Volume con imballo su pedana	Volume with packaging on pallet	Volume avec emballage sur palette
	Imballo in legno	Wooden packaging	Emballage en bois
n.	Numero colli	Number of packagings	Quantité colis

OUR SOMMELIER

A PERSONAL FINE WINE SERVICE

17 Hanover Square, Mayfair, London, W1S 1HU
www.oursommelier.com - 0207 518 0370 - sales@oursommelier.com

UK Retailer of EXPO SRL Products

EXPO SRL
Via G. Di Vittorio, 11 • 10098 Rivoli (TO) • ITALY
www.expohome.it • info@expohome.it